



KKE Floodlight KV1 Series

Model	KKE Floodlight Series					
รหัสสินค้า	KV1-300 w	KV1-350 w	KV1-400 w	KV1-450 w	KV1-600 w	KV1-700 w
ขนาด	439 x 814 x 269 mm					
กำลังไฟ (Watt)	300 w	350 w	400 w	450 w	600 w	700 w
ระบบไฟ(Volt)	AC 90-270 Volt					
อุปกรณ์ขับหลอด (Driver)	Tom, Sosen			Sosen		
ยี่ห้อและขนาดเม็ด LED	Lumiled 3030			Lumiled / SMD LUXEON SMD 5050		
LED Chip Life Span	50,000 ชั่วโมง					
อุณหภูมิสี (Kelvin)	3,000 K / 4,500K / 6,000K					
สีของแสง	Warm White / Cool White / Daylight					
ความสว่าง(Lumen)	42,000 Lm	49,000 Lm	56,000 Lm	63,000 Lm	84,000 Lm	98,000 Lm
ประสิทธิภาพโคม(Efficiency)	140 Lm /W					
IP Rating	IP66, IK10					
ความถูกต้องของสี(RA)	>80					
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า(PF)	>0.95					
ความเพี้ยนรวมของสัญญาณฮาร์มอนิกส์ (THD)	≤10 %					
การป้องกันไฟกระชาก (Surge protection)	6KV (L to L) / 4KV (L to N)					
องศาแสง (องศา)	25°/40°/60°/90°/120°					
รับประกันสินค้า	3 ปี					



KKE Floodlight Professional

Model	KKE Floodlight Professional					
รหัสสินค้า	LED-FLPro-xx-yy					
กำลังไฟ (Watt)	30 w	50 w	80 w	100 w	150 w	200 w
ระบบไฟ(Volt)	AC 180 - 260 Volt					
SMD LED Chip	PHILIPS LUMILED 3030-2D					
Driver Brand	Philip XITANIUM					
อุณหภูมิสี (Kelvin)	3,000K / 4,500K / 6,000 K					
สีของแสง	3K = Warm White / 4K = Cool White / 6K = Daylight					
ความสว่าง(Lumen)	3,700	6,000	9,500	12,500	18,750	25,000
Material	Aluminum					
IP Rating	IP66					
ความถูกต้องของสี(RA)	>75					
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า(PF)	0.98					
องศาแสง (องศา)	120°					
รับประกันสินค้า	3 ปี					

Note: xx = Watt , yy = light color 3K, 4K, 6K



ให้ความสว่างสูง และทนทานทุกสภาพการใช้งานด้วย IP66